

**GUIDA
RAPIDA
VEICOLI
ELETTRICI**



Per uso intensivo
anche 24/24
nell'industria

ATX340E

KG

USO STRADALE
portata max
1.630 kg
traino max
2.000 kg

USO NON STRADALE
portata max
1.630 kg
traino max
4.500 kg

area carico
180x124 cm
200x140 cm

autonomia
max
200 km



Ideale per
la città
ed il turismo

ATX320E

KG

USO STRADALE
portata max
610 kg
traino max
1.200 kg

USO NON STRADALE
portata max
610 kg
traino max
2.000 kg

area carico
180x124 cm

autonomia
max
72 km



Il top
per il
fuoristrada

ATX 330E

KG

USO STRADALE

portata max
1.575 kg
traino max
2.000 kg

USO NON STRADALE

portata max
1.575 kg
traino max
4.500 kg

area carico
180x124 cm
200x140 cm



autonomia
max
64 km



Adatto per
lavori in
spazi ristretti

ATX 310E

KG

USO STRADALE

portata max
620 kg
traino max
1.200 kg

USO NON STRADALE

portata max
620 kg
traino max
2.000 kg

area carico
130x124 cm



autonomia
max
72 km

Quattro posti
omologati
su strada

ATX 330/340ED

KG

USO STRADALE

portata max
1.510 kg
traino max
2.000 kg

USO NON STRADALE

portata max
1.510 kg
traino max
4.000 kg

area carico
180x124 cm
200x140 cm



autonomia
max
190 km



Via Cile, 5
35127 Padova | Italia



+39 049 761208



info@alke.com

© 2020 Alkè
Rev. 200611



WWW

www.alke.com

Le specifiche tecniche, il design e le prestazioni riportati in questa scheda tecnica sono indicativi e possono subire modifiche senza alcun obbligo di preavviso.