

alkè
ELECTRIC VEHICLES

ATX4

VEICOLI ELETTRICI



NEW
ATX
R A N G E

R A N G E

NUOVA GAMMA ATX4

La nuova gamma ATX 4 rappresenta l'eccellenza nel settore premium degli utility vehicle elettrici professionali.

Frutto di 4 anni di sviluppo e test, si affianca alla gamma ATX 3 introducendo nuovi standard di sicurezza e comfort in cabina, abbinati a prestazioni ulteriormente migliorate grazie al nuovo powertrain, al nuovo telaio ed al comparto sterzo, freni e sospensioni totalmente riprogettati.

La trazione 4WD, disponibile sui modelli 480, allarga i campi di utilizzo ad ambiti off-road o terreni molto critici, impensabili in precedenza.

L'area di carico, disponibile in tre lunghezze (S, M ed L), è stata studiata in modo modulare per coprire impieghi ancora più ampi con configurazioni combinate ed in certi casi intercambiabili.

La piattaforma cloud di ALKÈ è disponibile anche per questa nuova gamma, consentendo un controllo da remoto della diagnostica e il monitoraggio delle funzioni di bordo in real-time.



CLOUD
CONNECTED



AUTONOMIA
BATTERIE
FINO
200 KM



CAPACITÀ
DI CARICO
FINO A
1.600 KG



CAPACITÀ
DI TRAINO
FINO A
4.500 KG

4WD

VERSIONI
FUORI
STRADA



CABINE
2 - 4
POSTI



PENDENZE
SUPERABILI
FINO AL
35%



NEW ATX RANGE								
	autonomia [km*]	capacità di carico [kg*]	area di carico [mm]	traino uso stradale [kg*]	traino uso non stradale [kg*]	velocità [km/h]	posti in cabina [persone]	trazione su ruote
ATX 440S	200	1.600	1.500 x 1.400	2.000	4.500	50		2WD
ATX 440M	200	1.590	2.000 x 1.400	2.000	4.500	50		2WD
ATX 440L	200	1.570	2.500 x 1.400	2.000	4.500	50		2WD
ATX 440DS	190	1.400	1.500 X 1.400	2.000	4.000	50		2WD
ATX 440DM	190	1.390	2.000 x 1.400	2.000	4.000	50		2WD
ATX 480S	170	1.520	1.500 x 1.400	2.000	4.500	50		4WD
ATX 480M	170	1.510	2.000 x 1.400	2.000	4.500	50		4WD
ATX 480L	170	1.490	2.500 x 1.400	2.000	4.500	50		4WD
ATX 480DS	160	1.320	1.500 X 1.400	2.000	4.000	50		4WD
ATX 480DM	160	1.310	2.000 x 1.400	2.000	4.000	50		4WD

Velocità massima: indicativa valutata su percorso piano in condizioni ottimali d'impiego in modalità SPORT. **Pendenza massima superabile:** indicativa e valutata per veicolo a vuoto in condizioni ideali d'impiego su rampe non continuative. **Autonomia massima:** il valore di autonomia massima riportato è indicativo e si riferisce al veicolo ALKÈ ATX in configurazione base con pianale piano. **Massimo capacità di traino:** calcolata in condizioni ottimali d'impiego, i rimorchi devono avere freni a repulsione ed essere a norma di legge con peso massimo verticale sul gancio traino di 120 kg. **Le specifiche tecniche riportate in questo catalogo** (come prestazioni, autonomia, dimensioni, etc.) dipendono o possono dipendere da temperatura, terreno, stile di guida, accessori, carico o uso che si sta facendo del veicolo. I dati forniti sono solitamente riferiti ad uso in piano in condizioni ottimali d'impiego, ovvero veicolo a vuoto in versione base, batterie più leggere, fondo stradale regolare ed asfaltato, temperatura esterna 25°C, batterie completamente cariche, apparecchiature elettroniche di bordo spente e senza altri consumi accessori. **Le specifiche tecniche,** il design e le prestazioni riportati in questa scheda tecnica sono indicativi e possono subire modifiche senza alcun obbligo di preavviso.

[*]



Via Cile, 5
35127 Padova | Italia



+39.049.8702400
+39.049.761208



info@alke.com



www.alke.com



© 2024 Alkè



Rev. 241021















ISO 9001: 2015 - BN17607/17301
ISO 14001: 2015 - BN17607/17302
ISO 45001: 2018 - BN17607/17303
AEO: IT AEOF 21 1793

Le specifiche tecniche, il design e le prestazioni riportati in questa scheda tecnica sono indicativi e possono subire modifiche senza alcun obbligo di preavviso.