



ATX330EH

OMOLOGAZIONE POSTI CABINA		peso [kg]	
omologazione stradale EU	N1		
posti in cabina	2		
guida a destra	Δ	+ 0.0	

PRESTAZIONI			
velocità massima		[km/h]	35
pendenza massima superabile (con batterie più performanti)		[%]	35
autonomia massima	Piombo Acido 10 kWh	[km]	64
	Piombo Acido 14.4 kWh	[km]	—
	Gel 8.7 kWh	[km]	54
	Gel 13.2 kWh	[km]	—
	Litio (LiFePO4) 10 kWh	[km]	—
	Litio (LiFePO4) 20 kWh	[km]	—

(Il valore di autonomia massima riportato è indicativo e si riferisce a dati omologativi rilevati su base ciclo WLTP (circuito "combined") con veicolo Alkè ATX in configurazione base con pianale piano.)

DIMENSIONI			
A	lunghezza versione chassis	[mm]	3.220
B	lunghezza versione con pianale di carico	[mm]	3.530 ⁽¹⁾ 3.730 ⁽²⁾
C	larghezza cabina veicolo (senza specchietti)	[mm]	1.215
D	larghezza cabina veicolo (con specchietti laterali chiusi)	[mm]	1.380
E	larghezza cabina veicolo (con specchietti laterali aperti)	[mm]	1.650
F	altezza cabina (con pneumatici di serie)	[mm]	1.890
G	altezza veicolo con girofaro (con pneumatici di serie)	[mm]	1.980
H	interasse ruote	[mm]	2.130 ⁽¹⁾ 2.230 ⁽²⁾
I	angolo di attacco	[°]	40
J	angolo di uscita	[°]	13 ⁽¹⁾ 11 ⁽²⁾
K	distanza da terra asse posteriore	[mm]	130

		peso [kg]	
L	lunghezza massima carrozzabile area di carico	[mm]	1.800 ⁽¹⁾ 2.000 ⁽²⁾
M	larghezza massima carrozzabile area di carico	[mm]	1.500
PESI PORTATA E TRAINO			
MVV massa veicolo a vuoto (versione chassis con batterie)	Piombo Acido 10 kWh	[kg]	935
	Piombo Acido 14.4 kWh	[kg]	—
	Gel 8.7 kWh	[kg]	935
	Gel 13.2 kWh	[kg]	—
	Litio (LiFePO4) 10 kWh	[kg]	—
	Litio (LiFePO4) 20 kWh	[kg]	—
PTT massa veicolo a pieno carico (max peso per veicolo a pieno carico)		[kg]	2.510
MTC massa totale combinazione (max peso per veicolo a pieno carico + rimorchio)		[kg]	4.100
capacità di traino massima (su strada rimorchio frenato)		[kg]	2.000
sforzo di trazione massimo		[N]	6.500
capacità di traino massima (non su strada rimorchio frenato)		[kg]	4.500
portata massima a chassis (= PTT - MVV)	Piombo Acido 10 kWh	[kg]	1.575
	Piombo Acido 14.4 kWh	[kg]	—
	Gel 8.7 kWh	[kg]	1.575
	Gel 13.2 kWh	[kg]	—
	Litio (LiFePO4) 10 kWh	[kg]	—
	Litio (LiFePO4) 20 kWh	[kg]	—



ATX 330EH

peso [kg]

MOTORE CONTROLLER		
motore elettrico AC 48V asincrono ad induzione	.	
potenza massima motore [kW]	14	
coppia massima motore [Nm]	113	
elettronica di controllo CURTIS 48V	.	
settaggi prestazioni veicolo (ECO e SPORT)	.	
kit di raffreddamento ausiliario per motore / controller	Δ	+ 2.0
Vehicle Body Computer (VBC)	Δ	
Licenza Cloud Service STD 12 mesi	Δ	
Licenza Cloud Service PRO 12 mesi	Δ	

TRASMISSIONE

trasmissione con variazione elettronica della velocità	.	
trazione posteriore	.	
gruppo differenziale heavy duty	.	

SOSPENSIONI

sospensioni anteriori a ruote indipendenti tipo MacPherson	.	
sospensioni posteriori con ponte De-Dion e barra stabilizzatrice	.	

FRENI

freni anteriori idraulici a disco e posteriori a tamburo	.	
freni posteriori idraulici a tamburo con servofreno meccanico	.	
freno di stazionamento	.	
frenomotore a rigenerazione	.	

STERZO

sterzo a cremagliera e pignone	.	
sterzo servoassistito elettricamente (EPS)	Δ	+ 7.0
raggio minimo di sterzata interno [mm]	2.600 ⁽¹⁾ 2.620 ⁽²⁾	

CARROZZERIA | TELAIO

colore bianco carrozzeria	.	
colore personalizzato carrozzeria	Δ	+ 0.0
telaio in acciaio con trattamento anticorrosione e finitura a polveri	.	
paraurti anteriore e posteriore in polietilene antiurto	.	

SICUREZZA

cinture di sicurezza a 3 punti per guidatore e passeggero/i	.	
sensore di presenza ed immobilizer su sedile guida	.	
bloccasterzo con chiave	.	
clacson / segnale sonoro retromarcia	.	
retrocamera con monitor LCD a colori	Δ	
segnale sonoro attivabile marcia avanti	Δ	
safety switch in cabina per batterie trazione 48V	.	
safety switch in cabina per batteria servizi 12V	.	
kit riparazione pneumatici	.	

LUCI

luci anteriori e posteriori in stile stradale	.	
luci posteriori totalmente a LED	.	
luce retronebbia e luce retromarcia LED	.	
luci diurne LED	.	
lampeggiante led arancione su tetto cabina	Δ	+ 2.0
lampeggiante led blu su tetto cabina	Δ	+ 2.0

CABINA | COMFORT

parabrezza termico temporizzato	.	
riscaldamento elettrico	Δ	+7
riscaldamento Webasto (in alternativa a riscaldamento elettrico)	Δ	+ 13.0
aria condizionata	Δ	+ 25.0
sedili regolabili	.	
porte anteriori	.	
porte anteriori con finestrini scorrevoli	Δ	+ 0.0
porte posteriori	—	
braccioli	Δ	+ 3.5
poggiatesta sedili	.	

peso [kg]

panca sedili posteriore	—	+ 22.0
luce interna cabina	.	
pantine / alette parasole	Δ	
retrocamera posteriore con monitor LCD a colori interno	Δ	
autoradio AM/FM/DAB/DAB+ con USB e Bluetooth	Δ	
speaker autoradio posteriori per cabina a 4 posti	—	
parabrezza anteriore apribile	.	
chiusura centralizzata con telecomando	Δ	
tergicristallo con lavacrystal	.	

CRUSCOTTO

selettore modalità ECO / SPORT	.	
presa 12V 10A	.	
tachimetro (km / mph)	.	
contatore	.	

indicatori	stato caricabatteria	capacità batteria	temperatura motore	.
	temperatura inverter	errori inverter	corrente erogata da inverter	.

schermo LCD a colori sul cruscotto	.
------------------------------------	---

spie	indicatore di direzione	sicura porte	liquido freni	.
	cassone sollevato	parabrezza termico	luci posizione	.

	anabbaglianti	abbaglianti	retronebbia	.
--	---------------	-------------	-------------	---

	riscaldamento elettrico	servosterzo	riserva serbatoio webasto	.
--	-------------------------	-------------	---------------------------	---

	lampeggiante	stato batteria in carica	sovratemperatura motore	.
--	--------------	--------------------------	-------------------------	---

	marcia avanti	marcia indietro	folle	.
--	---------------	-----------------	-------	---

	frecce emergenza	aux 1	aux 2	.
--	------------------	-------	-------	---

BATTERIE

	tipo / capacità		
tipo	Piombo Acido 10 kWh	.	
	Piombo Acido 14.4 kWh	—	
	Gel 8.7 kWh	Δ	
	Gel 13.2 kWh	—	
	Litio (LiFePO4) 10 kWh	—	
	Litio (LiFePO4) 20 kWh	—	
numero batterie	Piombo Acido 10 kWh	8x6V	
	Piombo Acido 14.4 kWh	—	
	Gel 8.7 kWh	8x6V	
	Gel 13.2 kWh	—	
	Litio (LiFePO4) 10 kWh	—	
	Litio (LiFePO4) 20 kWh	—	
vita batterie stimata	Piombo Acido 10 kWh [cicli]	1.200	
	Piombo Acido 14.4 kWh [cicli]	—	
	Gel 8.7 kWh [cicli]	700	
	Gel 13.2 kWh [cicli]	—	
	Litio (LiFePO4) 10 kWh [cicli]	—	
	Litio (LiFePO4) 20 kWh [cicli]	—	



ATX 330EH

			peso [kg]
tempo di ricarica stimato	Piombo Acido 10 kWh	[ore]	8
	Piombo Acido 14.4 kWh	[ore]	—
	Gel 8.7 kWh	[ore]	11
	Gel 13.2 kWh	[ore]	—
	Litio (LiFePO4) 10 kWh	[ore]	—
	Litio (LiFePO4) 20 kWh	[ore]	—
	Litio (LiFePO4) 10 kWh con carica rapida	[ore]	—
	Litio (LiFePO4) 20 kWh con carica rapida	[ore]	—
consumo per carica completa	Piombo Acido 10 kWh	[kWh]	9
	Piombo Acido 14.4 kWh	[kWh]	—
	Gel 8.7 kWh	[kWh]	7.5
	Gel 13.2 kWh	[kWh]	—
	Litio (LiFePO4) 10 kWh	[kWh]	—
	Litio (LiFePO4) 20 kWh	[kWh]	—
batteria ausiliaria servizi 12V			•
carica batterie su veicolo (PFC attivo)	(alimentazione 230V 16A 50-60Hz)		•
carica batterie rapido esterno (solo Litio)	(alimentazione 380V 16A 50-60Hz)		(est.) +15.0
pacco batterie removibili	Piombo Acido 14.4 kWh		—
	Gel 13.2 kWh		—
rabbocco batterie	Piombo Acido 10 kWh	Δ	+ 0.0
	Piombo Acido 14.4 kWh	Δ	+ 0.0

CONFIGURAZIONI ED ACCESSORI AREA DI CARICO

pianale di carico con sollevamento manuale e sponde apribili in alluminio H30 cm	130 x 123 cm	—	+ 105.0
	180 x 123 cm	Δ ⁽¹⁾	+ 130.0
	200 x 140 cm	Δ ⁽²⁾	+ 160.0
	250 x 140 cm	—	+ 180.0
coppia di cassette porta attrezzi laterali		—	+ 20.0
sovrasponde metalliche con rete H55 cm ed apertura posteriore a compasso	per pianale 130 x 123 cm	—	+ 25.0
	per pianale 180 x 123 cm	Δ ⁽¹⁾	+ 29.0
	per pianale 200 x 140 cm	Δ ⁽²⁾	+ 30.0
	per pianale 250 x 140 cm	—	+ 40.0
sovrasponde metalliche COMBI 150 x 123 cm H55 cm con apertura posteriore		Δ ⁽²⁾	+ 30.0
sollevamento elettroidraulico per pianale con sponde	per pianale 30 x 123 cm	—	+ 14.0
	per pianale 150 x 123 cm	Δ ⁽²⁾	
	per pianale 180 x 123 cm	Δ ⁽¹⁾	+ 15.0
	per pianale 200 x 140 cm	Δ ⁽²⁾	+ 15.0
	per pianale 250 x 140 cm	—	+ 20.0

			peso [kg]
pianale di carico 180 x 123 cm con sollevamento trilaterale e sponde ribaltabili H30 cm		Δ ⁽¹⁾	+ 190.0
centinatura H108 cm apribile sui 3 lati per pianale con sponde	per pianale 130 x 123 cm	—	+ 25.0
	per pianale 180 x 123 cm	Δ ⁽¹⁾	+ 30.0
	per pianale 200 x 140 cm	Δ ⁽²⁾	+ 35.0
	per pianale 250 x 140 cm	—	+ 40.0
colore personalizzato telo centinatura		Δ	+ 0.0
centinatura H110 cm per pianale con sponde COMBI 150 x 123 cm		Δ ⁽²⁾	+ 35.0
modulo portapersona posteriore removibile 2 posti con pedana e cinture di sicurezza		!	+ 45.0
centinatura H105 cm tetto/parete posteriore per modulo portapersona		Δ ⁽¹⁾	+ 30.0
modulo primo soccorso (versione ambulanza) con tavola spinale e postazione/box per medico		! ⁽¹⁾	+ 75.0
telo parasole per modulo primo soccorso		Δ ⁽¹⁾	+ 20.0
box chiuso H122 cm 180 x 125 cm con tapparelle laterali		Δ ⁽¹⁾	+ 150.0
box chiuso H132 cm 200 x 140 cm con tapparelle laterali		Δ ⁽²⁾	+ 180.0
set 2 ripiani per box chiuso con porte scorrevoli (ogni ripiano copre metà profondità)	180 x 123 cm	Δ ⁽¹⁾	+ 8.0
	200 x 140 cm	Δ ⁽²⁾	+ 12.0
pianale di carico COMBI 150 x 123 cm con sponde apribili H30 cm		Δ ⁽²⁾	+ 140.0
box retrocabina COMBI 45 x 125 cm H110 cm con porte laterali, serratura e ripiano interno		Δ ⁽²⁾	+ 50.0
gruppo per irrorazione con serbatoio da 600 L		Δ	+ 140.0
idropulitrice COMBI con serbatoio 210 L e lancia 20 m		Δ	+ 70.0
idropulitrice con serbatoio da 600 L e lancia 20 m		Δ	+ 150.0
anelli di fissaggio carico su pianale		Δ	
sponda idraulica posteriore su pianale con sponde H30 cm e sovrasponde H55 cm	200 x 140 cm	—	+ 370.0
sponda idraulica posteriore su box chiuso H170 cm	200 x 140 cm	—	+ 390.0
box chiuso isoteramico H120 cm	180 x 123 cm	Δ ⁽¹⁾	+ 120.0
box chiuso isoteramico H130 cm	200 x 140 cm	Δ ⁽²⁾	+ 140.0
box frigo 0+4°C con porta posteriore e laterale	180 x 124 cm	Δ ⁽¹⁾	+ 220.0
	200 x 140 cm	Δ ⁽²⁾	+ 250.0
vasca asporto rifiuti COMBI versione 1.7 m3 di carico		Δ ⁽²⁾	
vasca asporto rifiuti 2.2m ³		Δ ⁽¹⁾	+ 200.0
vasca asporto rifiuti con voltabidoni 2.2m ³		Δ ⁽¹⁾	+ 280.0
vasca asporto rifiuti 2.8m ³		Δ ⁽²⁾	+ 240.0
vasca asporto rifiuti con voltabidoni 2.8m ³		Δ ⁽²⁾	+ 320.0
vasca asporto rifiuti 3.5m ³		—	+ 280.0
vasca asporto rifiuti con voltabidoni 3.5m ³		—	+ 360.0
telo copertura vasca asporto rifiuti		Δ ⁽¹⁾	+ 15.0
kit porta scopa e paletta per veicolo con vasca asporto rifiuti		Δ	+ 8.0
gru idraulica abbinata a pianale 150x124 cm con sponde apribili H30 cm		—	+ 400.0
gancio automatico DIN Ø40 per traino semitrailer		Δ	+ 60.0
quadro comandi posteriore per aggancio/sgancio rimorchi		Δ	+ 4.0
ralla con PIN 2" per traino semitrailer		Δ	+ 100.0



ATX 330EH

peso [kg]

ACCESSORI ANTERIORI / POSTERIORI

gancio traino a perno anteriore	•	
gancio traino a sfera posteriore	•	
gancio traino a sfera & perno posteriore (in alternativa a gancio a sfera posteriore)	Δ	+ 3.5
gancio traino posteriore automatico DIN 40	Δ	+ 15.0
paraurti anteriore di protezione	•	
connettore posteriore a 13 poli	•	
kit idraulico lama neve	Δ	+ 10.0
lama neve	!	+ 82.0
spargisale elettrico	Δ	+ 50.0
kit antirollio	—	+ 5.0
kit idraulico posteriore	Δ	+ 4.0

PNEUMATICI

pneumatici Stradali (anteriori e posteriori 175/65 R14)	—	
pneumatici Stradali (anteriori e posteriori 175/70 R14)	—	
pneumatici Stradali (anteriori e posteriori 175/75 R14)	•	
pneumatici Stradali Ribassati (anteriori e posteriori 225/55 R12)	•	
pneumatici Turf (anteriori e posteriori 23x8.50-12 6PR)	—	
pneumatici Turf (anteriori 23x8.50-12 6PR, posteriori 23x10.50-12 8PR)	!	
pneumatici Off-Road (anteriori e posteriori 23x8.50-12 6PR)	—	
pneumatici Off-Road (anteriori 23x8.50-12 6PR, posteriori 23x10.50-12 8PR)	!	
trattamento antiforatura pneumatici ruota di scorta (fornita a parte)	Δ	(est.) +18.0



NOTE

Velocità massima: indicativa valutata su percorso piano in condizioni ottimali d'impiego in modalità SPORT. **Pendenza massima superabile:** indicativa e valutata per veicolo a vuoto in condizioni ideali d'impiego su rampe non continuative. **Autonomia massima:** il valore di autonomia massima riportato è indicativo e si riferisce a dati omologativi rilevati su base ciclo WLTP (circuito "combined") con veicolo Alke ATX in configurazione base con pianale piano. **Vita batterie stimata:** dato indicativo basato su informazioni in possesso del costruttore al momento della pubblicazione di questo fascicolo. **Massimo capacità di traino:** calcolata in condizioni ottimali d'impiego, i rimorchi devono avere freni a repulsione ed essere a norma di legge con peso massimo verticale sul gancio traino di 120 kg. **Le specifiche tecniche riportate in questo catalogo** (come prestazioni, autonomia, dimensioni, etc.) dipendono o possono dipendere da temperatura, terreno, stile di guida, accessori, carico o uso che si sta facendo del veicolo. I dati forniti sono solitamente riferiti ad uso in piano in condizioni ottimali d'impiego, ovvero veicolo a vuoto in versione base, batterie più leggere, fondo stradale regolare ed asfaltato, temperatura esterna 25°C, batterie completamente cariche, apparecchiature elettroniche di bordo spente e senza altri consumi accessori. **Le specifiche tecniche,** il design e le prestazioni riportati in questa scheda tecnica sono indicativi e possono subire modifiche senza alcun obbligo di preavviso.



Via Cile, 5
35127 Padova | Italia



+39 049 761208



info@alke.com

WWW

www.alke.com



© 2022 Alke

Rev. 220516



ISO 9001:2015-BN17607/17301
ISO 14001:2015-BN17607/17302
ISO 45001:2018-BN17607/17303
AEO-IT AEOFP 21 1793

Le specifiche tecniche, il design e le prestazioni riportati in questa scheda tecnica sono indicativi e possono subire modifiche senza alcun obbligo di preavviso.