

alkè
ELECTRIC VEHICLES

ATX4

VEICOLI ELETTRICI



NEW
ATX
R A N G E

NUOVA GAMMA ATX4

La nuova gamma ATX 4 rappresenta l'eccellenza nel settore premium degli utility vehicle elettrici professionali.

Frutto di 4 anni di sviluppo e test, si affianca alla gamma ATX 3 introducendo nuovi standard di sicurezza e comfort in cabina, abbinati a prestazioni ulteriormente migliorate grazie al nuovo powertrain, al nuovo telaio ed al comparto sterzo, freni e sospensioni totalmente riprogettati.

La trazione 4WD, disponibile sui modelli 480, allarga i campi di utilizzo ad ambiti off-road o terreni molto critici, impensabili in precedenza.

L'area di carico, disponibile in tre lunghezze (S, M ed L), è stata studiata in modo modulare per coprire impieghi ancora più ampi con configurazioni combinate ed in certi casi intercambiabili.

La piattaforma cloud di ALKÈ è disponibile anche per questa nuova gamma, consentendo un controllo da remoto della diagnostica e il monitoraggio delle funzioni di bordo in real-time.



AUTONOMIA
BATTERIE
FINO
200 KM



CAPACITÀ
DI CARICO
FINO A
1.600 KG



CAPACITÀ
DI TRAINO
FINO A
4.500 KG

4WD

VERSIONI
FUORI
STRADA



CABINE
2 - 4
POSTI



PENDENZE
SUPERABILI
FINO AL
35%



CENTINAIA DI ALLESTIMENTI DISPONIBILI

Scopri tra gli allestimenti disponibili quello più adatto a te!
Alkè può sviluppare allestimenti speciali su richiesta.

		DR1 Pianale di carico con sponde apribili	DR2 Box retrocabina con pianale con sponde
		TP1 Pianale di carico con sollevamento posteriore	TP3 Pianale di carico con sollevamento trilaterale
BV2 Box chiuso con serrande laterali	TA1 Centinatura apribile su tre lati	ME1 Pianale di carico con sovrasponde	ME2 Box retrocabina con pianale e sovrasponde
IS1 Box chiuso isotermico	RE1 Box frigo 0 +4 °C	TL1 Sponda idraulica su pianale con sovrasponde	TL2 Sponda idraulica su box chiuso
VEICOLI FUORISTRADA Veicoli con assetto e pneumatici per usi in fuoristrada, compatibile con allestimenti alternativi dell'area di carico.	WA1 Vasca asporto rifiuti	WA2 Vasca asporto rifiuti con voltabidoni	WA3 Vasca asporto rifiuti con telo copertura
	OR1 Versione con assetto fuoristrada	WA4 Vasca asporto rifiuti con box retrocabina	WA5 Vasca asporto rifiuti con idropulitrice retrocabina
		WA6 Vasca asporto rifiuti con mini compattatore	

RS1 Modulo portapersona posteriore removibile	RS2 Modulo portapersona con telo parasole	RS3 Modulo portapersona con doppia panca	LH1 Portascala a tetto
POSTI IN CABINA	AM1 Modulo primo soccorso	AM2 Modulo primo soccorso con telo parasole	FF1 Modulo antincendio ad acqua
	WP1 Modulo irrigazione	CL1 Modulo cleaning con idropulitrice 210 L	CL2 Modulo cleaning con idropulitrice 600 L
TW1 Gancio aeroporti con pannello guida posteriore	CR1 Gru con pianale con sponde	HO1 Gancio scarrabile	RL1 Rail-System per spostamenti su rotaia
ST1 Gancio automatico DIN Ø40 per traino semitrailer	SN1 Lama neve anteriore	VEICOLI SPECIALI ELETTRICI Alkè è in grado di realizzare veicoli speciali con allestimenti per le più svariate applicazioni, anche per flotte.	
ST2 Ralla con PIN 2" per traino semitrailer	SN2 Spargisale posteriore	CUS Allestimenti personalizzati	



SETTORE PUBBLICO

municipalizzate, ospedali, scuole e campus universitari, servizi alle comunità, cimiteri, manutenzione parchi ed aree verdi, servizi asporto rifiuti, servizi ecologici ed ambientali, pubblica sicurezza, protezione civile, servizi antincendio, servizi di manutenzione in centri storici



INDUSTRIA & COMMERCIO

stabilimenti industriali, cantieri navali, centri logistici, centri di smistamento, porti ed aeroporti, interporti, stazioni ferroviarie, strutture fieristiche, servizi postali e corrieri espressi, servizi di catering, consegne a domicilio, centri congressi, centri commerciali



ATX4

PRONTI
PER OGNI
SETTORE



SETTORE TURISMO

villaggi turistici, resort, residence ed hotel, golf club, parchi, campeggi, spiagge, centri balneari, siti turistici ed archeologici, siti culturali, zoo e parchi divertimento, stadi, centri sportivi, impianti sciistici, servizi di primo soccorso



SETTORE AGRICOLTURA

fattorie, allevamenti, agriturismi, maneggi, centri agricoltura biologica, centri ittici, vigneti, aree boschive, florovivaismo, floricoltura, serre, tenute in pianura, tenute in collina, manutenzione parchi di ville e castelli



CLOUD CONNECTED

VISUALIZZA I TUOI VEICOLI IN REALTIME

Una piattaforma di gestione flotte potente e facile da usare, sviluppata per i veicoli elettrici ALKÉ.

Ottieni una panoramica a 360° della flotta in realtime per ottimizzare le operazioni quotidiane e ridurre i costi.



GESTIONE FLOTTE

La tua attività a colpo d'occhio.



CRUSCOTTO REMOTO

Visione semplice delle attività dei tuoi veicoli elettrici.



CLOUD MULTI PIATTAFORMA

Non perdere nessun dato!



REPORT

Test drive, raccolta rifiuti, mappa dell'attività, percorso e fermate del veicolo.

ATX SCHEDA TECNICA	440					480					peso kg
OMOLOGAZIONE E POSTI CABINA	S	M	L	DS	DM	S	M	L	DS	DM	
Omologazione stradale EU	N1					N1					
Posti in cabina	2	2	2	4	4	2	2	2	4	4	
PRESTAZIONI	S	M	L	DS	DM	S	M	L	DS	DM	
Velocità massima	km/h54					54					
Pendenza massima superabile (con batterie più performanti)	%	30	30	30	25	25	40	40	40	35	35
Autonomia massima - Litio (LiFePO4) 11,8 kWh	km	107	107	107	102	102	83	83	83	76	76
Autonomia massima - Litio (LiFePO4) 23,6 kWh	km	204	204	204	190	190	161	161	161	150	150
DIMENSIONI	S	M	L	DS	DM	S	M	L	DS	DM	
A Lunghezza versione chassis	mm	3.450	3.950	4.200	4.250	4.750	3.450	3.950	4.200	4.250	4.750
B Lunghezza versione con pianale di carico	mm	3.580	4.080	4.550	4.375	4.875	3.580	4.080	4.550	4.375	4.875
C Larghezza cabina veicolo (senza specchietti)	mm	1.425					1.425				
D Larghezza cabina veicolo (con specchietti laterali chiusi)	mm	1.480					1.480				
E Larghezza cabina veicolo (con specchietti laterali aperti)	mm	1.680					1.680				
F Altezza cabina (con pneumatici di serie)	mm	1.920					1.920				
G Altezza veicolo (con girofaro e pneumatici di serie)	mm	1.990					1.990				
H Interasse ruote	mm	2.200	2.700	2.950	3.000	3.500	2.200	2.700	2.950	3.000	3.500
I Angolo di attacco	°	35					35				
J Angolo di uscita	°	27					27				
K Distanza da terra asse posteriore	mm	165					165				
L Lunghezza massima carrozzabile area di carico	mm	1.500	2.000	2.500	1.500	2.000	1.500	2.000	2.500	1.500	2.000
M Larghezza massima carrozzabile area di carico	mm	1.500					1.500				
PESI, PORTATA E TRAINO	S	M	L	DS	DM	S	M	L	DS	DM	
MVV massa veicolo a vuoto in ordine di marcia versione chassis con batterie Litio (LiFePO4) 11,8 kWh	kg	1.150	1.180	1.190	1.380	1.410	1.250	1.280	1.290	1.480	1.510
MVV massa veicolo a vuoto versione chassis con batterie Litio (LiFePO4) 23,6 kWh	kg	1.220	1.250	1.260	1.450	1.480	1.320	1.350	1.360	1.550	1.580
PTT massa veicolo a pieno carico (max peso per veicolo a pieno carico)	kg	2.300 2.700					2.300 2.700				
MTC massa totale combinazione (max peso per veicolo a pieno carico + rimorchio)	kg	4.250					4.950				
Capacità di traino massima (su strada rimorchio frenato)	kg	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Capacità di traino massima (non su strada rimorchio frenato)	kg	4.500	4.500	4.500	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Portata massima a chassis (= PTT - MVV) (batterie Litio (LiFePO4) 11,8 kWh)	kg	1.550	1.540	1.510	1.320	1.290	1.450	1.420	1.410	1.220	1.190
Portata massima a chassis (= PTT - MVV) (batterie Litio (LiFePO4) 23,6 kWh)	kg	1.480	1.470	1.440	1.250	1.220	1.380	1.350	1.340	1.150	1.120
MOTORE E CONTROLLER	S	M	L	DS	DM	S	M	L	DS	DM	
Motore elettrico AC 48V sincrono trifase	•					•					
Potenza massima motore	kW	23					23 x 2				
Coppia massima motore	Nm	145					145 x 2				
Elettronica di controllo CURTIS 48V	•					•					
Settaggi prestazioni veicolo (ECO e SPORT)	•					•					
Kit di raffreddamento ausiliario per motore	•					•					+2
Service VBC	Δ					Δ					
Smart VBC + 3 anni traffico dati	Δ					Δ					
Licenza Cloud Service STD 12 mesi	Δ					Δ					
Licenza Cloud Service PRO 12 mesi	Δ					Δ					
TRASMISSIONE	S	M	L	DS	DM	S	M	L	DS	DM	
Trasmissione con variazione elettronica della velocità	•					•					
Trazione posteriore	•					•					
Trazione 2WD	•										
Trazione 4WD						•					
Gruppo differenziale heavy duty	•					•					
SOSPENSIONI	S	M	L	DS	DM	S	M	L	DS	DM	
Sospensioni anteriori a ruote indipendenti tipo MacPherson	•					•					
Sospensioni posteriori con molle, ammortizzatori e barra stabilizzatrice elicoidali	•					•					
FRENI	S	M	L	DS	DM	S	M	L	DS	DM	
Freni anteriori idraulici a disco con pinze a 4 pistoni	•					•					
Freni posteriori a tamburo	•					•					
Freno di stazionamento	•					•					
Frenomotore a rigenerazione	•					•					
Freno elettromagnetico con sistema di anti-indietteggio	Δ					Δ					

ATX SCHEDA TECNICA	440					480					peso kg
STERZO	S	M	L	DS	DM	S	M	L	DS	DM	
Sterzo a cremagliera e pignone	•					•					
Sterzo servoassistito elettricamente (EPS)	•					•					+7
Raggio minimo di sterzata interno	mm	3.000	3.500	3.750	4.100	4.600	3.000	3.500	3.750	4.100	4.600
CARROZZERIA E TELAIO	S	M	L	DS	DM	S	M	L	DS	DM	
Colore bianco carrozzeria	•					•					
Colore personalizzato carrozzeria	Δ					Δ					+0
Telaio in acciaio high-strength	•					•					
Paraurti anteriore e posteriore in polietilene antiurto	•					•					
SICUREZZA	S	M	L	DS	DM	S	M	L	DS	DM	
Cinture di sicurezza a 3 punti per guidatore e passeggero/i	•					•					
Sensore di presenza su tutti i sedili e cinture passeggeri	•					•					
Bloccasterzo con chiave	•					•					
Clacson / segnale sonoro retromarcia	•					•					
Retrocamera con monitor LCD a colori	Δ					Δ					
Segnale sonoro attivabile marcia avanti	Δ					Δ					
Safety switch in cabina per batterie trazione 48V	•					•					
Safety switch in cabina per batteria servizi 12V	•					•					
Kit riparazione pneumatici	•					•					
LUCI	S	M	L	DS	DM	S	M	L	DS	DM	
Luci anteriori totalmente a LED	•					•					
Regolazione altezza fari elettrica	•					•					
Luci posteriori totalmente a LED	•					•					
Luce retronebbia e luce retromarcia LED	•					•					
Luci diurne LED	•					•					
Lampeggiante led arancione su tetto cabina	Δ					Δ					+2
Lampeggiante led blu su tetto cabina	Δ					Δ					+2
CABINA E COMFORT	S	M	L	DS	DM	S	M	L	DS	DM	
Parabrezza termico temporizzato	•					•					
Riscaldamento elettrico semiautomatico	Δ					Δ					+7
Riscaldamento Webasto (in alternativa a riscaldamento elettrico)	Δ					Δ					+13
Climatizzatore semiautomatico (caldo + freddo)	Δ					Δ					+25
Sedili regolabili (scorrevoli + inclinazione)	•					•					
Porte anteriori con finestrini scorrevoli	Δ					Δ					+0
Porte posteriori	•					•					
Poggiatesta sedili	•					•					
Luce interna cabina	•					•					
Pantine / alette parasole	•					•					
Retrocamera posteriore	Δ					Δ					
Autoradio AM/FM/DAB/DAB+ con USB e Bluetooth	Δ					Δ					
Presa USB tipo A+C su plancia	•					•					
Parabrezza anteriore apribile	•					•					
Chiusura centralizzata con telecomando	Δ					Δ					
Tergicristallo con lavacristalli	•					•					
CRUSCOTTO	S	M	L	DS	DM	S	M	L	DS	DM	
Selettore modalità ECO / SPORT	•					•					
Tachimetro (km / mph)	•					•					
Contatore	•					•					
Indicatori capacità batteria • corrente erogata da inverter • errori inverter • stato carica batteria • temperatura inverter • temperatura motore	•					•					
Spie abbaglianti • anabbaglianti • aux 1 • aux 2 • cassone sollevato • folle • frecce emergenza • indicatore di direzione • lampeggiante • liquido freni • luci posizione • marcia avanti • marcia indietro • parabrezza termico • retronebbia • riscaldamento elettrico • riserva serbatoio webasto • servosterzo • sicura porte • sovratemperatura motore • stato batteria in carica	•					•					
BATTERIE E RICARICA	S	M	L	DS	DM	S	M	L	DS	DM	
Litio (LiFePO4) 11,8 kWh	•					•					
Numero batterie	1x51,2V					1x51,2V					
Vita batterie stimata	cicli	3.500				3.500					
Tempo di ricarica stimato	ore	3,5				3,5					
Consumo per carica completa	kWh	11				11					

ATX SCHEDA TECNICA	440					480					peso kg
BATTERIE E RICARICA	S	M	L	DS	DM	S	M	L	DS	DM	
Litio (LiFePO4) 23,6 kWh			Δ					Δ			
Numero batterie			1x51,2V					1x51,2V			
Vita batterie stimata	cicli		3.500					3.500			
Tempo di ricarica stimato	ore		7					7			
Consumo per carica completa	kWh		22					22			
Batteria ausiliaria servizi 12V			•					•			
Cavo di ricarica Tipo 2 - Tipo 2			Δ					Δ			
Cavo di ricarica Tipo 2 - Schuko (230V 10A)			Δ					Δ			
Carica batterie su veicolo (PFC attivo - alimentazione 230V 16A 50-60Hz)			•					•			
CONFIGURAZIONI ED ACCESSORI AREA DI CARICO	S	M	L	DS	DM	S	M	L	DS	DM	
Pianale di carico S 1.500x1.400 mm con sponde apribili H30	Δ			Δ		Δ			Δ		
Pianale di carico M 2.000x1.400 mm con sponde apribili H30		Δ			Δ		Δ			Δ	
Pianale di carico L 2.500x1.400 mm con sponde apribili H30			Δ					Δ			
Sovrasponde metalliche S 1.500x1.400 mm H55	Δ			Δ		Δ			Δ		
Sovrasponde metalliche M 2.000x1.400 mm H55		Δ			Δ		Δ			Δ	
Sovrasponde metalliche L 2.500x1.400 mm H55			Δ					Δ			
Sollevamento elettroidraulico pianale S 1.500x1.400 mm	Δ			Δ		Δ			Δ		
Sollevamento elettroidraulico pianale M 2.000x1.400 mm		Δ			Δ		Δ			Δ	
Sollevamento elettroidraulico pianale L 2.500x1.400 mm			Δ					Δ			
Centinatura H105 per pianale S 1.500x1.400 mm con sponde	Δ			Δ		Δ			Δ		
Centinatura H105 per pianale M 2.000x1.400 mm con sponde		Δ			Δ		Δ			Δ	
Centinatura H105 per pianale L 2.500x1.400 mm con sponde			Δ					Δ			
Portascala per arco di protezione pianale di carico			Δ					Δ			
Box chiuso M 2.000x1.400 mm H132 con tapparelle laterali		Δ			Δ		Δ			Δ	
Box retrocabina COMBI 45x140 cm H110 + area di carico S 1.500x1.400 mm		Δ			Δ		Δ			Δ	
Box retrocabina COMBI 45x140 cm H110 + area di carico M 2.000x1.400 mm			Δ					Δ			
Sponda idraulica posteriore su pianale M 2.000x1.400 mm con sovrasponde		Δ			Δ		Δ			Δ	
Sponda idraulica posteriore su pianale L 2.500x1.400 mm con sovrasponde			Δ					Δ			
Sponda idraulica posteriore su box chiuso M 2.000x1.400 mm H170		Δ			Δ		Δ			Δ	
Sponda idraulica posteriore su box chiuso L 2.500x1.400 mm H170			Δ					Δ			
Box chiuso isoteramico M 2.000x1.400 mm H130		Δ			Δ		Δ			Δ	
Box frigo M 2.000x1.400 mm H130		Δ			Δ		Δ			Δ	
Vasca asporto rifiuti S da 2.2 m³	Δ			Δ		Δ			Δ		
Vasca asporto rifiuti S da 2.2 m³ con voltabidoni + retrocamera	Δ			Δ		Δ			Δ		
Vasca asporto rifiuti M da 2.8 m³		Δ			Δ		Δ			Δ	
Vasca asporto rifiuti M da 2.8 m³ con voltabidoni + retrocamera		Δ			Δ		Δ			Δ	
Vasca asporto rifiuti L da 3.5 m³			Δ					Δ			
Vasca asporto rifiuti L da 3.5 m³ con voltabidoni + retrocamera			Δ					Δ			
Vasca asporto rifiuti L da 3.5 m³ con costipatore + voltabidoni + retrocamera			Δ					Δ			
Telo copertura vasca asporto rifiuti S da 2.2 m³	Δ			Δ		Δ			Δ		
Telo copertura vasca asporto rifiuti M da 2.8 m³		Δ			Δ		Δ			Δ	
Telo copertura vasca asporto rifiuti L da 3.5 m³			Δ					Δ			
Kit porta scopa e paletta			Δ					Δ			
Tamponi paracolpi posteriori per vasca asporto rifiuti			Δ					Δ			
Tamponi paracolpi posteriori per vasca asporto rifiuti con voltabidoni			Δ					Δ			
Idropulitrice COMBI 210L con lancia da 20 m + area di carico S 1.500x1.400 mm		Δ			Δ		Δ			Δ	
Idropulitrice COMBI 210L con lancia da 20 m + area di carico M 2.000x1.400 mm			Δ					Δ			
Idropulitrice 600L con lancia da 20 m			Δ					Δ			
Modulo antincendio 600L con naspo da 50 m			Δ					Δ			
Gru idraulica + pianale M 2.000x1.400 mm con sponde			Δ					Δ		Δ	
Ralla S	Δ			Δ		Δ			Δ		
Ralla M		Δ			Δ		Δ			Δ	
Anelli di fissaggio carico su pianale			Δ					Δ			
ACCESSORI ANTERIORI / POSTERIORI	S	M	L	DS	DM	S	M	L	DS	DM	
Gancio traino a sfera			•					•			
Gancio traino a sfera & perno			Δ					Δ			
Gancio traino posteriore automatico DIN 40			Δ					Δ			
Kit idraulico lama neve			Δ					Δ			
Kit idraulico lama neve con unità elettro-idraulica indipendente			Δ					Δ			
Lama neve			!					!			
Spargisale elettrico			Δ					Δ			
Quadro comandi posteriore per aggancio/sgancio rimorchi			Δ					Δ			
Presa ausiliaria 48V posteriore con attivazione da cruscotto			•					•			

• di serie Δ opzionale ! compatibile ma non omologato per circolazione su strada

ATX SCHEDA TECNICA	440					480					peso kg
PNEUMATICI	S	M	L	DS	DM	S	M	L	DS	DM	
Pneumatici stradali (ECO) 205/70 R15			•					•			
Pneumatici off-road 205/70 R15			Δ					Δ			
Pneumatici invernali 205/70 R15			Δ					Δ			
Pneumatici M+S 4 stagioni 205/70 R15			Δ					Δ			
Cerchi in lega su set ruote prima installazione			Δ					Δ			
Catene da neve per pneumatici stradali			Δ					Δ			
Trattamento antiforatura pneumatici			Δ					Δ			
Ruota di scorta con pneumatico stradale (ECO) 205/70 R15			Δ					Δ			
Ruota di scorta con pneumatico off-road 205/70 R15			Δ					Δ			
Ruota di scorta con pneumatico invernale 205/70 R15			Δ					Δ			
Ruota di scorta con pneumatico 205/70 R15 M+S 4 stagioni			Δ					Δ			
Cerchio in lega per ruota di scorta			Δ					Δ			

NOTE

Velocità massima: indicativa valutata su percorso piano in condizioni ottimali d'impiego in modalità SPORT. **Pendenza massima superabile:** indicativa e valutata per veicolo a vuoto in condizioni ideali d'impiego su rampe non continuative. **Autonomia massima:** il valore di autonomia massima riportato è indicativo e si riferisce a dati omologativi rilevati su base ciclo WLTP (circuito “combined”) con veicolo Alkè ATX in configurazione base con pianale. **Vita batterie stimata:** dato indicativo basato su informazioni in possesso del costruttore al momento della pubblicazione di questo fascicolo. **Massimo capacità di traino:** calcolata in condizioni ottimali d'impiego, i rimorchi devono avere freni a repulsione ed essere a norma di legge con peso massimo verticale sul gancio traino di 120 kg. **Le specifiche tecniche riportate in questo catalogo** (come prestazioni, autonomia, dimensioni, etc.) dipendono o possono dipendere da temperatura, terreno, stile di guida, accessori, carico o uso che si sta facendo del veicolo. I dati forniti sono solitamente riferiti ad uso in piano in condizioni ottimali d'impiego, ovvero veicolo a vuoto in versione base, batterie più leggere, fondo stradale regolare ed asfaltato, temperatura esterna 25°C, batterie completamente cariche, apparecchiature elettroniche di bordo spente e senza altri consumi accessori. **Le specifiche tecniche**, il design e le prestazioni riportati in questa scheda tecnica sono indicativi e possono subire modifiche senza alcun obbligo di preavviso.

• di serie Δ opzionale ! compatibile ma non omologato per circolazione su strada

alkè
ELECTRIC VEHICLES



Via Cile, 5
35127 Padova | Italia



+39.049.8702400
+39.049.761208

© 2025 Alkè

rev. 251015



info@alke.com

WWW

www.alke.com



ISO 9001: 2015 - BN17607/17301
ISO 14001: 2015 - BN17607/17302
ISO 45001: 2018 - BN17607/17303
AEO-IT AEOF 21 1793

Le specifiche tecniche, il design e le prestazioni riportati in questa scheda tecnica sono indicativi e possono subire modifiche senza alcun obbligo di preavviso.